

**Rain Bird Droppslang PE 16,1  
mm x 1,2 mm 3,8bar  
125mikron 2,3L/h 33cm brun  
100m type PC inline XFS sub  
surface (7022018)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Material PE

Filtrering 125 mikron

Längd 100 m

Inner Ø 13,6 mm

Max omgivningstemperatur 52 °C

Avstånd 33 cm

Tryck 3,8 bar

Max temp. 38 °C

Rek. tryck 1 - 3,8 bar

Väggjocklek 1,2 mm

Typ PC inline XFS sub surface

Flow 2,3 L/h

Storlek 16,1 mm

Max längd 140 m

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang med typ PC inline XFS under marken är idealisk för lågunderhållssystem för gräsmarker, buskage eller större markområden. XFS droppslang under marken kommer med en inline-droppspredare med kopparskärningsteknik för att förhindra rotintrång i labyrinten. XFS specialmaterial ger extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen. Fördelen med detta är att du sparar tid och material genom stramare varv med mindre beslag och insatser.

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>