

Flotide Pool filterset
PE/glasfiberförstärkt polyester
50 mm / 1 1/2" metrik/imperial
limkoppling 2,5bar 230VAC
grå type FSF400-6w med RCD
propp (0892595)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Material	PE/glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	metrik/imperial limkoppling
Volt	230VAC
Frekvens	50 Hz
Tryck	2,5 bar
Max temp.	43 °C
Typ	FSF400-6w
Storlek	50 mm / 1 1/2"
Diameter	410 mm
Vikt	23 kg
Sand	35 kg
Max flow rate	6 m ³ /h
Pump	SS050
Max poolvolym	30 m ³

DIMENSIONER

A 760 mm

B 759 mm



PRODUKTINFORMATION

PE/glasfiberförstärkt polyester tank med enastående styrka och hållbarhet. Utrustad med en toppmonterad 6-vägsventil och centrifugalpump med förfilter. Stäng av pumpen före varje spakåtgärd.

Egenskaper:

- Designad för hemmapooler
- Enkel manövrering med 6-vägs flerporstsväntil
- Utrustad med RCD differentialplugg (30mA)

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>