Hunter Popup-sprinkler plast 1" invändig gänga 50°-360° svart type I-25-04-SS-HS (7026276)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	plast
Kapacitet	0,82 - 7,24 m^3/h
Kapacitet	13,6 - 120,2 l/min
Anslutning	invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	50°-360°
Vinkel	25 °
Max diameter	43.2 m
Radie	11,9 - 21,6 m
Rek. tryck	2,5 - 7 bar
Typ	I-25-04-SS-HS
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/hunter-popup-sprinkler-plast-1-invaendig-gaenga-50-360-svart-type-i-25-04-ss-hs-7026276
Riser höjd	10 cm

Type I-40															
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45			
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	
3,5	2,32	13,4	3,5	2,50	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3	
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,95	17,7	5,0	5,52	18,9	
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5	
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8	

PRODUKTINFORMATION

Hunter I-25 Stark som järn. Det är I-25 vattenspridaren. Eftersom den har en bevattningsradie på 12 till 21 meter kan denna rotor användas i zoner av olika storlekar. Lekplatser, gräsmattor, rabatter: inget projekt är för stort. Dess kompakta design kan levereras med en valfri rostfri stigare. I-25 är ett pålitligt, starkt och hållbart val. Låt Hunter I-25 göra det hårda arbetet för dig, dag in, dag ut. Nu behöver du inte göra det.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com