

Hunter Popup-sprinkler plast 1" invändig gänga 50°-360° svart type I-25-04-SS-HS (7026276)



Hunter®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material plast

Kapacitet 0,82 - 7,24 m³/h

Kapacitet 13,6 - 120,2 l/min

Anslutning invändig gänga

Sektorjusterbart intervall 50°-360°

Vinkel 25 °

Max diameter 43.2 m

Radie 11,9 - 21,6 m

Rek. tryck 2,5 - 7 bar

Typ I-25-04-SS-HS

Storlek 1"

Riser höjd 10 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3.5	2.32	13.4	3.5	2.50	14.0	3.5	3.23	15.5	4.0	4.54	17.7	4.0	5.00	18.3
4.0	2.61	13.4	4.0	2.80	14.3	4.0	3.52	15.8	5.0	4.95	17.7	5.0	5.52	18.9
5.0	2.86	13.7	5.0	3.07	14.9	5.0	3.70	15.8	5.5	5.41	18.3	5.5	5.88	19.5
5.5	3.07	14.0	5.5	3.27	15.2	5.5	4.11	16.2	6.0	5.66	18.3	6.0	6.25	19.8



PRODUKTINFORMATION

Hunter I-25 Stark som järn. Det är I-25 vattenspridaren. Eftersom den har en bevattningsradie på 12 till 21 meter kan denna rotor användas i zoner av olika storlekar. Lekplatser, gräsmattor, rabatter: inget projekt är för stort. Dess kompakta design kan levereras med en valfri rostfri stigare. I-25 är ett pålitligt, starkt och hållbart val. Låt Hunter I-25 göra det hårda arbetet för dig, dag in, dag ut. Nu behöver du inte göra det.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>