

**DAB Djupbrunnspump rostfritt  
stål 304 1 1/4" invändig gänga  
6,3A 230VAC med 15m kabel  
och control box booster type  
S4 KIT 4/9 oljekylnin (7030916)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 4/9

Uteffekt 1 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster

MWC 62 m

Storlek 1 1/4"

Vikt 12.3 kg

Effekt 0.75 kW

Antal impeller 9

Ampere 6,3 A

Max flow rate 4.2 m<sup>3</sup>/h

Tryck 1 "

BEP Capacity 3.85

BEP Head 39.8

PORlh 49.7

PORhh 30.6

PORlq 2.7

PORhq 4.6

Effektivitet 61,6 %

Förpacknings dimensioner 120 x 120 x 874 mm  
L/B/H

## DIMENSIONER

Db 99 mm

H-1

774 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>