

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,6L/h 30cm svart  
500m type Amnon PC AS  
(7018983)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Amnon PC AS

Material PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Flow 1,6 L/h

Öppningstryck 0,5 bar

Tryck 4 bar

Rek. tryck 0,5 - 4 bar

Storlek 16 mm

Längd 500 m

Inner Ø 14 mm

Max längd 120 m

Avstånd 30 cm

Väggjocklek 39 mil

Väggjocklek 1,0 mm

# PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (tryckkompenserad) AS (Anti-Siphon) platt spridare reducerar suget vid dräneringssteget för att förhindra tilltöppning.

Öppningstryck: 0,5 bar.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för droppbevattning såväl under mark (SDI) som ovan mark.

## Genererad den: 09/03/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>