Honeywell Tryckreduceringsventil mässing 1/2" utvändig gänga 16bar 0,16 mm DN15 rostfritt stål DVGW/KIWA/WRAS type D06F (0410912)



Honeywell

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	D06F
Material	mässing
Godkännande	DVGW/KIWA/WRAS
Material filterelement	rostfritt stål
Membranmaterial	NBR
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	utvändig gänga
Filtrering	0,16 mm
Fabriksindställning	3 bar
Utloppstryck	1,5 - 6 bar
Tryck	16 bar
Max temp.	40 °C
Kapacitet	2,4 m^3/h
Storlek	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/honeywell-tryckreduceringsventil-maessing-1-2-utvaendig-gaenga-16bar-0-16-mm-dn15-rostfritt-staal-dvgw-kiwa-wras-type-

d06f-0410912

Längd	140 mm
DN	15
Vikt	0.8 kg
Höjd	147 mm

PRODUKTINFORMATION

Utan tryckmätare.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com