# Profec Ultraljudsmätare för vatten mässing 3/4" utvändig gänga 16bar DNDN15 24VDC vit MID type Class 2 (7038788)




PROFEC

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | vit |
| Typ | Class 2 |
| Material | mässing |
| Godkännande | MID |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Längd | 165 mm |
| Min. temp. | 0.1 °C |
| Volt | 24VDC |
| Bredd | 90 mm |
| Tryck | 16 bar |
| IP värde | IP68 |
| Max temp. | 50 °C |
| Kapacitet | 2,5 $m^3/h$ |
| Storlek | 3/4" |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.01 $m^3/h$ |
| Q3 ISO 4064 (2005) | 2.5 $m^3/h$ |
| Q4 ISO 4064 (2005) | 3.125 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| MinimumReadingCapacity | -99999.99999 |
| MaximumReadingCapacity | 99999.99999 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-ultraljudsmaetare-foer-vatten-maessing-3-4-utvaendig-gaenga-16bar-dndn15-24vdc-vit-mid-type-class-2-7038788 |
| DN | DN15 |

# PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsvattenmätare med 10 års batteritid, IP68, R250, T50, RS485-gränssnitt med modbus-protokoll, 9600bps, data 8bit, med MID-godkännande.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com