STF Sandfilter carbon steel ST37.2 30" fläns 8bar DN80 blå type F640 (7046923)



STF
matholding group

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	carbon steel ST37.2
Anslutning	fläns
Tryck	8 bar
Typ	F640
Kapacitet	20 - 30 m^3/h
Grus	300 kg
Storlek	30"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/stf-sandfilter-carbon-steel-st37.2-30-flaens-8bar-dn80-blaa-type-f640-7046923
Diameter	800 mm
Vikt	130 kg
Filteryta	0.44 m^2
Max flow rate	30 m^3/h

PRODUKTINFORMATION

Med "svampdiffusorer" med vertikala öppningar på 0,35 mm.
Vänligen kontakta oss för filtreringsstationer, stationer på medar och elektroniska styrenheter (AC eller DC).
Spolning: 60 sekunder och upp till 75 % av flödet behövs för spolning. Spolning aktiveras av den elektroniska regulatorn när tryckförlusten (ΔP) över filtret har nått det förinställda värdet eller tidsinställningen.
Filtreringsstorlek: detta påverkas av flödeshastigheten genom filtret. Normal konstruktionshastighet bör vara 65 - 70 m/tim. genom tanken.
Media: grusmediet för filtren ska ligga i ett exakt 40 cm djupt lager.
Användning: primärfilter installerat vid huvudstyrenheten, idealiskt för vatten med hög förorening av organiskt material och/eller alger. Om du behöver en flänsanslutning kan du beställa en 3”-snabbfläns för 30” och 36”. För 48” behöver du en 4” snabbfläns

- Supplied with connection victaulic to flange.

Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com