Hunter Magnetventil glassfyllt nylon 3" invändig gänga 15bar 24VAC type ICV-301-GB-FS (7032979)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	glassfyllt nylon
Funktion	indirekt magnetdrivet with flow control handle
Anslutning	invändig gänga
Volt	24VAC
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	15 bar
Max temp.	66 °C
Typ	ICV-301-GB-FS
Kapacitet	0,4 - 1135 l/min
Materialhus	glassfyllt nylon
Storlek	3"
Typ	
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/hunter-magnetventil-glassfyllt-nylon-3-invaendig-gaenga-15bar-24vac-type-icv-301-gb-fs-7032979

PRODUKTINFORMATION

ICV-ventilerna klarar tryck på upp till 15 bar och klarar samtidigt av de kontinuerliga slag som sådana krafter ger upphov till. De har både ett tygförstärkt EPDM-membran och säte, självrengörande filter samt flödesreglering som standard.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com