

**Vattenmätare, våt mässing 2"  
utvändig gänga 16bar 10m<sup>3</sup>/h  
DN40 mässing KIWA type  
DS78TBR horisontal med puls  
möjlighet (7025259)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg mässing

Typ DS78TBR

Material mässing

Godkännande KIWA

Modell

Anslutning utvändig gänga

Puls option 10 L

Typ horisontal med puls möjlighet

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Tryck 16 bar

IP värde IP54

Max temp. 50 °C

Kapacitet Qmax 20 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qn 10 m<sup>3</sup>/h

Dn 1 1/2 Inch

Storlek 2"

Q3 ISO 4064 (2005) 16 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 20 m<sup>3</sup>/h

Längd 300 mm

DN 40

Bredd 110 mm

Diameter 1 1/2 "

## DIMENSIONER

H 145 mm

Installationslängd 428

## PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

**Genererad den: 09/03/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>