

Tricoflex Slang PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 50m type R (7033052)



TRICOFLEX

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg gul

Typ R

Material PVC

Temperatur intervall -15°C - 60°C

Sprängtryck 24 bar

Tryck 8 bar

Storlek 19 mm x 25,5 mm

Längd 50 m

Inner Ø 19 mm

Yttre Ø 25,5 mm

Inner Ø 3/4 "

Väggjocklek 3,25 mm

PRODUKTINFORMATION

Den flerskiktade konstruktionen gör att Tricoflex® R både är mycket flexibel för enkel hantering och har en utmärkt motståndskraft mot upprepade böjning, krossning och dragspänning. En mycket motståndskraftig vävfiber och modifierade material jämfört med Tricoflex® gör Tricoflex® R till en produkt som är särskilt väl lämpad för sprinklerutrustning i växthus, med ökad motståndskraft mot dragkrafter. Dessutom är den inre ytan extremt slät, vilket gör att ett jämnt

flöde bibehålls. Tricoflex® R är särskilt tjock och tillverkad av högkvalitativa material och erbjuder en anmärkningsvärd åldringsbeständighet med exceptionellt bibehållen flexibilitet.
Användning: Automatiska sprinkleranläggningar i växthus (monterade på motorvagnar).
Bevattning.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>