

**Amiad Automatiskt filter  
fiberglasförstärkt nylon DN100  
fläns 8bar 100mikron 0,1 mm  
rostfritt stål 316 9-12VDC latch  
svart/grön 1 x 4" filter type  
Mini Sigma On-line (7038401)**



 **amiad**<sup>®</sup>  
WATER SYSTEMS

 **bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Färg                   | svart/grön               |
| Typ                    | Mini Sigma On-line       |
| Material               | fiberglasförstärkt nylon |
| Material filterelement | rostfritt stål 316       |
| Packningsmaterial      | EPDM                     |
| Anslutning             | fläns                    |
| Volt                   | 9-12VDC latch            |
| Bredd                  | 421 mm                   |
| Höjd                   | 370 mm                   |
| Min. inloppstryck      | 1.5 bar                  |
| Tryck                  | 8 bar                    |
| Max temp.              | 60 °C                    |
| Backspolningsuttag     | 1 1/2 "                  |
| Kapacitet              | 80 m <sup>3</sup> /h     |
| Modell                 | 1 x 4" filter            |
| Filtrering             | 100 mikron               |
| Storlek                | DN100                    |

Backspolnings flow rate 10 m<sup>3</sup>/h

Längd 1526 mm

Vikt 23 kg

Filteryta 0.24 m<sup>2</sup>

Filtrering 0,1 mm

## DIMENSIONER

Cr-1 225 mm

## PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för onlineinstallationer.

Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.

Appen kommer att ge följande information:

- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (lågt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorik.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-switch som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start

. Spolningstid på 10 sekunder.

Levereras med 1,5 " spolventil.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>