Amiad Automatiskt filter fiberglasförstärkt nylon DN100 fläns 8bar 100mikron 0,1 mm rostfritt stål 316 9-12VDC latch svart/grön 1 x 4" filter type Mini Sigma On-line (7038401)



amiad WATER SYSTEMS

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/grön
Typ	Mini Sigma On-line
Material	fiberglasförstärkt nylon
Material filterelement	rostfritt stål 316
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	fläns
Volt	9-12VDC latch
Bredd	421 mm
Höjd	370 mm
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	8 bar
Max temp.	60 °C
Backspolningsuttag	1 1/2 "
Kapacitet	80 m^3/h
Modell	1 x 4" filter
Filtrering	100 mikron
Storlek	DN100

Backspolnings flow rate	10 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/amiad-automatiskt-filter-fiberglasfoerstaerkt-nylon-dn100-flaens-8bar-100mikron-0-1-mm-rostfritt-staal-316-9-12vdc-latch-svart-groen-1-x-4-filter-type-mini-sigma-on-line-7038401
Längd	1526 mm
Vikt	23 kg
Filteryta	0.24 m^2
Filtrering	0,1 mm

DIMENSIONER

Cr-1	225 mm

PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma för onlineinstallationer.
Amiad ADI-P 12VDC-styrenhet med en 2W-spärr magnetventil gör att användaren kan övervaka och kontrollera filtret från Amiad-appen på din mobil via Bluetooth.
Appen kommer att ge följande information:
- DP- och spolcykelräknare.
- Varningar (lågt / högt tryck) och lågt batteri.
- Rapporter och prestandahistorik.

Självrengöringscykel utlöses av en integrerad DP-switch som initieras av: en förinställd 0,5-signal från DP-switch, ett tidsintervall eller en manuell start
. Spolningstid på 10 sekunder.
Levereras med 1,5 " spolventil.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life