

**NaanDan Droppslang PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6L/h 50cm svart
300m type Amnon PC CNL
(7020704)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Amnon PC CNL

Material PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Flow 1,6 L/h

Öppningstryck 1 bar

Tryck 4 bar

Rek. tryck 1 - 4 bar

Storlek 20 mm

Längd 300 m

Inner Ø 17,6 mm

Max längd 340 m

Avstånd 50 cm

Väggjocklek 47 mil

Väggjocklek 1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

Genererad den: 05/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>