Profec Torr vattenmätare mässing förnicklad 3/4" utvändig gänga 16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC blå CE/MID SD-A type singel jet (0892312)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	singel jet
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	CE/MID
Modell	SD-A
Kapacitet Qmax	4 m^3/h
Kapacitet Qn	2 m^3/h
Anslutning	utvändig gänga
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Längd	130 mm
Volt	24VAC
Bredd	77 mm
Temperatur intervall	2°C - 50°C
Tryck	16 bar
Lämplig för	kallt vatten

Storlek	3/4"
Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m^3/h
Q3 ISO 4064 (2005)	4 m^3/h
Q4 ISO 4064 (2005)	5 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-torr-vattenmaetare-maessing-foernicklad-3-4-utvaendig-gaenga-16bar-0-1a-2m3-h-dn20-24vac-blaa-ce-mid-sd-a-type-singel-jet-0892312
DN	20

DIMENSIONER

H	85 mm
Installationslängd	190

PRODUKTINFORMATION

Torr displayvattenmätare med magnetisk överföring.
360° roterbar.
Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life