

**Profec Torr vattenmätare  
mässing förnicklad 3/4"  
utvändig gänga 16bar 0,1A  
2m<sup>3</sup>/h DN20 24VAC blå CE/MID  
SD-A type singel jet (0892312)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	singel jet
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	CE/MID
Modell	SD-A
Kapacitet Qmax	4 m <sup>3</sup> /h
Kapacitet Qn	2 m <sup>3</sup> /h
Anslutning	utvändig gänga
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Längd	130 mm
Volt	24VAC
Bredd	77 mm
Temperatur intervall	2°C - 50°C
Tryck	16 bar
Lämplig för	kallt vatten

Storlek 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m<sup>3</sup>/h

DN 20

## DIMENSIONER

H 85 mm

Installationslängd 190

## PRODUKTINFORMATION

Torr displayvattenmätare med magnetisk överföring.  
360° roterbar.  
Kan monteras horisontellt eller vertikalt.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>