PSH Kommersiell poolpump gjutjärn DN80 x 3" fläns x invändig gänga 9,9A 230/400VAC svart type FDN3000-16 (7029852)



PSH

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316L
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	brons/aluminium
Material (cover)	gjutjärn
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	fläns x invändig gänga
Volt	230/400VAC
Bredd	210 mm
Höjd	319 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	FDN3000-16
Kapacitet	53 m^3/h
Uteffekt	4 Hk
Storlek	DN80 x 3"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-gjutjaern-dn80-x-3-flaens-x-invaendig-gaenga-9-9a-230-400vac-svart-type-fdn3000-16-7029852
Längd	833 mm
Vikt	60 kg
Effekt	3 kW
Ampere	9,9 A

DIMENSIONER

A	82 mm
B	182 mm





PART NO.	Da	Ka	Ia	Di	Ki	Ii	A	B	C	D	E	F	G	H	Hf	L	Lf
7029850	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029851	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029852	200	160	19	152	125	14	82	182	-	190	271	210	319	132	-	533	300
7029853	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	584	300
7029854	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	300
7029855	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	347
7029856	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029857	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029858	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029859	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029860	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029861	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347

PRODUKTINFORMATION

FDN-3000 är en poolpump utformad för att erbjuda högsta prestanda inom filtrering och rening av vatten för kommersiella pooler. Alla delar som är i kontakt med vatten behandlas med en långvarig kataforesprocess. Denna behandling förhindrar bildandet av besvärliga oxider på gjutjärnspumpar som förlänger livslängden på gjutjärnet avsevärt och är en av de bästa antikorrosions- och antioxidantbehandlingarna som finns på dagens marknad.

Funktioner:

- Högeffektiv motorklass IE3 enligt föreskrift (EU)2019/1781
- Särskild behandling med lång livslängd för att förhindra korrosion
- Standardmotor som gör den kompatibel med alla tillverkares motorer över hela världen
- Robust och hållbar
- Mekanisk tätning och lager av hög kvalitet
- Oberoende förfilter som tillåter användning av pumpen utan förfilter eller montering till andra typer av förfilter

- Förfilter med stor volym och korg i rostfritt stål med enkel åtkomst för rengöring

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com