

**Rain Bird Spruthuvud plast
5/8" UNC invändig gänga
3,8bar 360° brun type R-
VAN18-360 (7019421)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Vinkel	26 °
Tryck	3,8 bar
Rek. tryck	2.1- 3,8 bar
Färg	brun
Typ	R-VAN18-360
Kapacitet	6,25 - 7,99 l/min
Kapacitet 2 bar	360 l/h
Kapacitet 3bar	440 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	360°
Radie	4,9 - 5,5 m
Radie 3bar	5,2 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ R-VAN används med 1800 seriens popup-sprinklers. Vi rekommenderar detta spruthuvud för effektiv bevattning och installation i trädgården. Munstycken i R-VAN-serien matchar nederbördsgraden i 5000-serien med MPR-munstycken vilka förenklar beräkningarna för installation och layout.

R-VAN-munstyckena producerar större droppar och en tjockare vattenström vilket gör det möjligt att upprätthålla hög vindbeständighet, vilket minskar vattenavfallet.

R-VAN-munstyckena är inte bara kompatibla med alla popup-sprinklers i 1800-serien, men deras prestanda och mångsidighet är oöverträffad genom att minska bevattningstiderna med över 33 % och genom att erbjuda ett komplett utbud av justerbara, full cirkel- och raka munstycken som täcker både stora och små områden.

Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>