Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 3,8bar 45°-270° lila type R-VAN24 (7019420)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	45°-270°
Vinkel	26 °
Tryck	3,8 bar
Rek. tryck	2.1 - 3,8 bar
Färg	lila
Typ	R-VAN24
Kapacitet	2,27 - 10,90 l/min
Kapacitet 1.5bar	140-550 l/h
Kapacitet 2.5bar	180-730 l/h
Kapacitet 2bar	170-680 l/h
Kapacitet 3bar	210-830 l/h
Storlek	5/8"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-spruthuvud-plast-5-8-unc-invaendig-gaenga-3-8bar-45-270-lila-type-r-van24-7019420

Radie	5,8 - 7,3 m
Radie 3bar	7 m

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ R-VAN används med 1800 seriens popup-sprinklers. Vi rekommenderar detta spruthuvud för effektiv bevattning och installation i trädgården. Munstycken i R-VAN-serien matchar nederbördsgraden i 5000-serien med MPR-munstycken vilka förenklar beräkningarna för installation och layout.
R-VAN-munstyckena producerar större droppar och en tjockare vattenström vilket gör det möjligt att upprätthålla hög vindbeständighet, vilket minskar vattenavfallet.
R-VAN-munstyckena är inte bara kompatibla med alla popup-sprinklers i 1800-serien, men deras prestanda och mångsidighet är oöverträffad genom att minska bevattningstiderna med över 33 % och genom att erbjuda ett komplett utbud av justerbara, full cirkel- och raka munstycken som täcker både stora och små områden.
Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com