

**Rain Bird Spruthuvud plast  
5/8" UNC invändig gänga  
3,8bar 45°-270° lila type R-  
VAN24 (7019420)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & UNI-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Sektorjusterbart intervall	45°-270°
Vinkel	26 °
Tryck	3,8 bar
Rek. tryck	2.1 - 3,8 bar
Färg	lila
Typ	R-VAN24
Kapacitet	2,27 - 10,90 l/min
Kapacitet 1.5bar	140-550 l/h
Kapacitet 2.5bar	180-730 l/h
Kapacitet 2bar	170-680 l/h
Kapacitet 3bar	210-830 l/h
Storlek	5/8"
Radie	5,8 - 7,3 m
Radie 3bar	7 m

# PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvud av typ R-VAN används med 1800 seriens popup-sprinklers. Vi rekommenderar detta spruthuvud för effektiv bevattning och installation i trädgården. Munstycken i R-VAN-serien matchar nederbördsgraden i 5000-serien med MPR-munstycken vilka förenklar beräkningarna för installation och layout.

R-VAN-munstyckena producerar större droppar och en tjockare vattenström vilket gör det möjligt att upprätthålla hög vindbeständighet, vilket minskar vattenavfallet.

R-VAN-munstyckena är inte bara kompatibla med alla popup-sprinklers i 1800-serien, men deras prestanda och mångsidighet är oöverträffad genom att minska bevattningstiderna med över 33 % och genom att erbjuda ett komplett utbud av justerbara, full cirkel- och raka munstycken som täcker både stora och små områden.

Toppen är färgad för enkel identifiering av radie och båge.

**Genererad den: 09/03/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>