

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 2"/63mm fläns 2,5bar grå type SMD750 (7029498)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD750

Kapacitet 13 m<sup>3</sup>/h

Storlek 2"/63mm

Sand 670 kg

Filteryta 0.44 m<sup>2</sup>

Max flow rate 18 m<sup>3</sup>/h

Max poolvolym 65 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A 613 mm

B 772 mm

C 1689 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2/30 mm	813	792	1050	324	325	381	1200	1332	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	100
7020500	2/30 mm	918	1102	1000	430	300	348	1100	1110	200
7020500	2/30 mm	937	1200	1000	510	303	308	1124	1054	100
7020500	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1204	1214	200
7020500	2/30 mm	1104	1644	1000	510	303	308	1124	1050	200
7020500	2/30 mm	1180	1644	1000	603	474	320	757	410	180
7020500	4/110 mm	1800	1800	1000	603	474	320	757	410	180
7020500	4/110 mm	1864	2042	2003	593	474	320	750	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	670	1230	1023
7020450	2/30 mm	1500	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1470	170	1045	1282	1770	1000	1000	1424
7020500	2/30 mm	1580	1400	170	1030	1030	1780	1040	1154	700
7020500	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	440
7020500	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1202	1101	700
7020500	4/110 mm	1610	1430	210	1000	767	1030	1002	1180	707
7020500	4/110 mm	1710	1410	210	1000	767	1000	1000	1180	707
7020500	4/110 mm	1700	1350	240	1010	750	1000	1150	1160	700

# PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärl med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>