NaanDan Droppslang PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130mikron 1,6L/h 20cm svart 500m type Amnon PC AS (7020616)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Amnon PC AS
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Flow	1,6 L/h
Öppningstryck	0,5 bar
Tryck	4 bar
Rek. tryck	0,5 - 4 bar
Storlek	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130mikron-1-6l-h-20cm-svart-500m-type-amnon-pc-as-7020616
Längd	500 m
Inner Ø	14 mm
Max längd	100 m
Avstånd	20 cm
Väggtjocklek	39 mil

Väggtjocklek	1,0 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (tryckkompenserad) AS (Anti-Siphon) platt spridare reducerar suget vid dränerinssteget för att förhindra tilltöppning.
Öppningstryck: 0,5 bar.
Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.
Koefficientvariation (CV): 3 %.
Användning: idealisk för droppbevattning såväl under mark (SDI) som ovan mark.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com