

**PSH Kommersiell poolpump  
gjutjärn DN100 fläns 9,9A  
230/400VAC svart type  
FDN3000-17 (7029853)**



 P S H

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316L
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	brons/aluminium
Material (cover)	gjutjärn
Packningsmaterial	kol/keramiska
Anslutning	fläns
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Motor RPM	2900
Typ	FDN3000-17
Kapacitet	118 m <sup>3</sup> /h
Uteffekt	4 Hk
MWC	16 m
Storlek	DN100
Längd	884 mm
Volt	230/400VAC


Bredd 288 mm

Vikt 68 kg

Effekt 3 kW

Höjd 320 mm

Ampere 9,9 A



PART NO.	Da	Ka	la	Di	Ki	li	A	B	C	D	E	F	G	H	Hf	L	Lf
7029850	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029851	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029852	200	160	19	152	125	14	82	182	-	190	271	210	319	132	-	533	300
7029853	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	584	300
7029854	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	300
7029855	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	347
7029856	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029857	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029858	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029859	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029860	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029861	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347

## PRODUKTINFORMATION

FDN-3000 är en poolpump utformad för att erbjuda högsta prestanda inom filtrering och rening av vatten för kommersiella pooler. Alla delar som är i kontakt med vatten behandlas med en långvarig kataforesprocess. Denna behandling förhindrar bildandet av besvärliga oxider på

gjutjärnspumpar som förlänger livslängden på gjutjärnet avsevärt och är en av de bästa antikorrosions- och antioxidantbehandlingarna som finns på dagens marknad.

Funktioner:

- Högeffektiv motorklass IE3 enligt föreskrift EC nr 640/2009
- Särskild behandling med lång livslängd för att förhindra korrosion
- Standardmotor som gör den kompatibel med alla tillverkares motorer över hela världen
- Robust och hållbar
- Mekanisk tätning och lager av hög kvalitet
- Oberoende förfilter som tillåter användning av pumpen utan förfilter eller montering till andra typer av förfilter
- Förfilter med stor volym och korg i rostfritt stål med enkel åtkomst för rengöring

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>