

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
4,2A 230VAC rostfritt stål type
Feka VS 550 M-NA (7047228)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
------	----------------

Material	rostfritt stål 304
----------	--------------------

Pump body	rostfritt stål 304
-----------	--------------------

Material impeller 1	rostfritt stål 304
---------------------	--------------------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Max temperatur	50 °C
----------------	-------

Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
---	------

Tryck	2 "
-------	-----

Max omgivningstemperatur	40 °C
--------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ	Feka VS 550 M-NA
-----	------------------

Uteffekt	0,75 Hk
----------	---------

MWC	7,4 m
-----	-------

Storlek	2"
---------	----

Flyter	inte inkluderad
--------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Effekt	0.55 kW
--------	---------

Ampere	4,2 A
--------	-------

Max flow rate	20 m ³ /h
---------------	----------------------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>