

Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 4"/110mm fläns 2,5bar grå type SMD1600 (7029504)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD1600

Kapacitet 60 m³/h

Storlek 4"/110mm

Sand 3055 kg

Filteryta 2.01 m²

Max flow rate 80 m³/h

Max poolvolym 300 m³

DIMENSIONER

A 1765 mm

B 1644 mm

C 1994 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.5 bar	813	792	1050	324	262	181	1200	1302	11
7020450	2.5 bar	834	803	1018	310	303	148	1408	1510	160
7020500	2.5 bar	918	1102	1000	430	300	148	1400	1510	200
7020500	2.5 bar	937	1200	1000	370	303	148	1124	1034	100
7020500	2.5 bar	1083	1482	1000	510	303	148	1504	1514	250
7020500	2.5 bar	1124	1644	1000	510	303	148	1511	1521	250
7020500	4 bar	1180	1644	1000	563	474	150	151	410	180
7020500	6 bar	1200	1600	1000	603	474	150	150	410	180
7020500	8 bar	1264	2042	2003	563	474	150	150	430	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.5 bar	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1230	1023
7020450	2.5 bar	1580	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2.5 bar	1600	1270	170	1045	1282	1170	1000	1000	124
7020500	2.5 bar	1580	1400	170	1030	1030	1180	1040	1154	180
7020500	2.5 bar	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	440
7020500	2.5 bar	1610	1500	210	1000	1030	1030	1202	1101	180
7020500	4 bar	1610	1430	210	1000	1030	1030	1202	1180	180
7020500	6 bar	1610	1430	210	1000	1030	1030	1202	1180	180
7020500	8 bar	1600	1350	240	1010	1030	1000	1150	1160	180

PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärl med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>