

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,1L/h 50cm svart  
500m type Amnon PC CNL  
(7020656)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Amnon PC CNL

Material PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Öppningstryck 1 bar

Tryck 4 bar

Rek. tryck 1 - 4 bar

Flow 1,1 L/h

Storlek 16 mm

Längd 500 m

Inner Ø 14 mm

Max längd 280 m

Avstånd 50 cm

Väggjocklek 39 mil

Väggjocklek 1,0 mm

# PRODUKTINFORMATION

Den platta spridaren Amnon CNL (kompenserad ej läckande) förhindrar att systemet dräneras vilket reducerar systemets fyllningstid och gör att all gröda får samma mängd vatten.

Öppningstryck: 1,0 bar.

Stängningstryck: 0,2 bar.

Tryckregleringsområde: 1,0 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

Maximal lateral längd vid 0 % sluttning.

Koefficientvariation (CV): 3 %.

Användning: idealisk för pulsbevattning av grödor som växer i påsar med jordlösa medier så som jordgubbar.

## Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>