

# Waterco Kommersiell sand filter glasfiber 3"/90mm fläns 2,5bar grå type SMD1600 (7029503)



**WATERCO**  
EUROPE LTD  
Water, the liquid of life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material glasfiber

Anslutning fläns

Tryck 2,5 bar

Max temp. 50 °C

Typ SMD1600

Kapacitet 60 m<sup>3</sup>/h

Storlek 3"/90mm

Sand 3170 kg

Filteryta 2.01 m<sup>2</sup>

Max flow rate 80 m<sup>3</sup>/h

Max poolvolym 300 m<sup>3</sup>

# DIMENSIONER

A 1184 mm

B 1644 mm

C 1994 mm



PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2/30 mm	813	792	1050	324	325	381	1200	1302	13
7020450	2/30 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	180
7020500	2/30 mm	918	1102	1000	430	300	348	1100	1210	200
7020500	2/30 mm	937	1200	1000	370	303	308	1124	1204	100
7020500	2/30 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1204	1314	200
7020500	2/30 mm	1124	1644	1000	510	303	308	1124	1204	200
7020500	#1/10 mm	1180	1644	1000	503	474	320	757	419	180
7020500	#1/10 mm	1080	1800	1000	503	474	300	80	419	200
7020500	#1/10 mm	1064	2042	2003	503	474	320	750	400	330

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2/30 mm	1425	1303	120	1030	1460	1083	676	1230	1023
7020450	2/30 mm	1580	1480	100	1033	1100	1100	730	1400	1000
7020500	2/30 mm	1600	1470	170	1045	1282	1770	1000	1000	744
7020500	2/30 mm	1580	1400	170	1030	1030	1700	1040	1154	700
7020500	2/30 mm	1610	1600	210	1010	1080	1300	1000	1204	440
7020500	2/30 mm	1610	1500	210	1000	1030	1030	1200	1101	700
7020500	#1/10 mm	1610	1430	210	1000	767	1030	1000	1180	707
7020500	#1/10 mm	1610	1430	210	1000	767	1000	1000	1180	707
7020500	#1/10 mm	1700	1350	240	1010	930	1000	1100	1180	700

# PRODUKTINFORMATION

Waterco kommersiellt sandfilter SMD är ett mikronfiberfilter som införlivar det senaste inom glasfiberlindningsteknik. Den digitalt kontrollerade trådlindningsmaskinen lindar felfritt kontinuerliga trådar av högkvalitativt glasfibertråd under kontrollerad spänning för att skapa ett sömlöst helkärl med raffinerad konsistens och överlägsen kvalitet. Det finns inga svetsar eller sömmar eller speciella tankfoder som kan korrodera eller elektrolysera. Dess "Fish Tail" laterala konfiguration eliminerar alla "döda ben" genom att förbättra vattenflödesfördelningen genom filterbädden. SMD-modellen finns i 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar och 10 bar tryckvärden.

Funktioner:

- 1 m djupbädd
- Ultramjuk spolfinish
- Stort dubbelt oklock med lyftögla
- Stort klart synglas
- Stor stabil bas
- Snabbkopplingsföreningar
- Fish Tail lateral
- Munstycksplatta som tillval
- 10 års tankgaranti

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>