Flotide Pool control system 50 mm limsockel 3bar 230VAC type PoolOne Hydrolysis 25 g/h (7047595)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	PoolOne Hydrolysis
Kapacitet	5-28 m^3/h
Anslutning	limsockel
Volt	230VAC
Tryck	3 bar
Rek. tryck	3 bar
Salt level	1,0 - 2,5 g/l
Storlek	50 mm
Max cell production rate	25 g/hr
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/flotide-pool-control-system-50-mm-limsockel-3bar-230vac-type-poolone-hydrolysis-25-g-h-7047595
Max poolvolym	120 m^3

PRODUKTINFORMATION

Flotide PoolOne är ett intelligent poolstyrsystem med automatiserad vattenbehandling. Det integrerar uppvärmning och filtrering sömlöst i en enda effektiv lösning, förbättrar driftseffektiviteten och ger en smartare och trevligare poolupplevelse.

Funktioner:

- Automatiserad vattenbehandling och poolhantering
- Vattenkvalitetsanalys och förebyggande underhåll
- Integrerad styrning av uppvärmning och filtrering
- IoT-plattform för realtidsdata, systemvarningar och programuppdateringar via OTA (Over-the-air)
- Hydrolysteknik med saltkoncentration från 0,6 g/l
- 7-tums färgpekskärm
- Wi-Fi- och 4G-anslutning
- Komplett paket med alla centrala komponenter

Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com