Tefen Doseringspump för fjäderfä 3/4" x 10 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite 2.5 PO 0.3% - 2% (7024292)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite 2.5 PO
Packningsmaterial	EPDM
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	7 - 2500 L/h
Storlek	3/4" x 10 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/tefen-doseringspump-foer-fjaederfae-3-4-x-10-mm-x-3-4-utvaendig-gaenga-x-slangkoppling-x-utvaendig-gaenga-type-mixrite-2.5-po-0.3-2-7024292
Justerbar blanding	0,3 - 2%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

Alla enheter har ett som standard ett hydrauliskt på/av-system, för manuella och elektriska alternativ, vänligen kontakta oss.
Varje enhet har en sugledning, monteringsfäste, en flerspråkig manual (RUS, DE, ES, FR, ITA, EN, PT) och ett tätningssats som innehåller en övre kolvtätning, nedre kolvtätning, sugtätning och en liten mängd fett.
Sugledningen är 1,5 m lång och 10 mm i diameter för typ 0,3 - 2,0 % och 16 mm i diameter för typ 0,4 - 4,0 %.
Dessa typer med det röda handtaget är boskapsmodellerna för fjäderfä (PO)-modeller som levereras med EPDM-tätningar som inte ska användas med salpetersyra och klorvätesyror upp till 10 % koncentration och standard fjäderfäbehandlingar som: vacciner, desinfektionsmedel, kosttillskott, vitaminer och mineraler.

För en fullständig översikt och mer information om kemisk kompatibilitet för MixRite PO typen, vänligen kontakta oss.
Urval (för fåglar upp till 9 kilo): från 8 000 - 50 000 fåglar kan båda blandningarna användas, för upp till 70 000 fåglar använd MixRite 2,5 0,3 - 2,0 % justerbar blandning, för mer än 70 000 fåglar, vänligen kontakta oss. Kontakta oss för reservdelar och reservdelskit.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com