

**Profec Torr vattenmätare
mässing 1 1/2" utvändig gänga
16bar 0,1A 6m³/h DN32 24V
blå CE/MID MD-A/MD-AP type
TL multi jet horisontal med
puls möjlighet (0892309)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	TL multi jet
Material	mässing
Godkännande	CE/MID
Modell	MD-A/MD-AP
Anslutning	utvändig gänga
Typ	horisontal med puls möjlighet
MinimumReadingCapacity	0.00005
Volt	24V
Tryck	16 bar
Max temp.	50 °C
Kapacitet Qmax	12 m ³ /h
Kapacitet Qn	6 m ³ /h
Dn	1 1/4 Inch
Storlek	1 1/2"
Puls option	10 L
Q1 ISO 4064 (2005)	0.13 m ³ /h

Q3 ISO 4064 (2005) 10 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 12.5 m³/h

MaximumReadingCapacity 99.999

Längd 230/260 mm

DN 32

Bredd 104 mm

Diameter 1 1/4 "

DIMENSIONER

H 117 mm

PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vattenmätare är försedda med en rotor med pulsutgång. Alternativet med pulsutgång enligt specifikationerna.

Rotorn med pulsutgång kan aktivera pulsläsaren.

Rotorn med pulsutgång kan bytas mot en av rotorerna på räknaren.

Genererad den: 24/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>

