# Profec Torr vattenmätare mässing 1 1/2" utvändig gänga 16bar 0,1A 6m³/h DN32 24V blå CE/MID MD-A type TL multi jet horisontal med puls möjlighet (0892309)




PROFEC

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Typ | TL multi jet |
| Material | mässing |
| Godkännande | CE/MID |
| Modell | MD-A |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Typ | horisontal med puls möjlighet |
| MinimumReadingCapacity | 0.00005 |
| Volt | 24V |
| Tryck | 16 bar |
| Max temp. | 50 °C |
| Kapacitet Qmax | 12 $m^3/h$ |
| Kapacitet Qn | 6 $m^3/h$ |
| Dn | 1 1/4 Inch |
| Storlek | 1 1/2" |
| Puls option | 10 L |
| Q1 ISO 4064 (2005) | 0.13 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 10 $m^3/h$ |
| Q4 ISO 4064 (2005) | 12.5 $m^3/h$ |
| MaximumReadingCapacity | 99.999 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-torr-vattenmaetare-maessing-1-1-2-utvaendig-gaenga-16bar-0-1a-6m3-h-dn32-24v-blaa-ce-mid-md-a-type-tl-multi-jet-horisontal-med-puls-moejlighet-0892309 |
| Längd | 230/260 mm |
| DN | 32 |
| Bredd | 104 mm |
| Diameter | 1 1/4 " |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| H | 117 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Multi-jet vattenmätare är försedda med en rotor med pulsutgång. Alternativet med pulsutgång enligt specifikationerna.
Rotorn med pulsutgång kan aktivera pulsläsaren.
Rotorn med pulsutgång kan bytas mot en av rotorerna på räknaren.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life