# Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump gjutjärn 1" utvändig gänga 10bar 0.26A 230VAC svart/röd WRAS type Alpha2 GO 15-40 (130) (7046890)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart/röd |
| Material | gjutjärn |
| Godkännande | WRAS |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | komposit |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| Max temperatur | 110 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | -15 °C |
| Antal impeller | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max omgivelsetemperatur | 55 °C |
| Tryck | 10 bar |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | Alpha2 GO 15-40 (130) |
| Kapacitet | 1.53 $m^3/h$ |

| | |
|---|---|
| MWC | 2.06 m |
| Storlek | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-gjutjaern-1-utvaendig-gaenga-10bar-0.26a-230vac-svart-roed-wras-type-alpha2-go-15-40-130-7046890 |
| Ampere | 0.26 A |

# Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com