STF Sandfilter carbon steel ST37.2 48" fläns 8bar DN100 blå type F660 (7046925)



STF
matholding group

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	carbon steel ST37.2
Anslutning	fläns
Tryck	8 bar
Typ	F660
Kapacitet	55 - 79 m^3/h
Grus	575 kg
Storlek	48"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/stf-sandfilter-carbon-steel-st37.2-48-flaens-8bar-dn100-blaa-type-f660-7046925
Diameter	1260 mm
Vikt	246 kg
Filteryta	1.13 m^2
Max flow rate	79 m^3/h

PRODUKTINFORMATION

Med "svampdiffusorer" med vertikala öppningar på 0,35 mm.
Vänligen kontakta oss för filtreringsstationer, stationer på medar och elektroniska styrenheter (AC eller DC).
Spolning: 60 sekunder och upp till 75 % av flödet behövs för spolning. Spolning aktiveras av den elektroniska regulatorn när tryckförlusten (ΔP) över filtret har nått det förinställda värdet eller tidsinställningen.
Filtreringsstorlek: detta påverkas av flödeshastigheten genom filtret. Normal konstruktionshastighet bör vara 65 - 70 m/tim. genom tanken.
Media: grusmediet för filtren ska ligga i ett exakt 40 cm djupt lager.
Användning: primärfilter installerat vid huvudstyrenheten, idealiskt för vatten med hög förorening av organiskt material och/eller alger. Om du behöver en flänsanslutning kan du beställa en 3”-snabbfläns för 30” och 36”. För 48” behöver du en 4” snabbfläns

- Supplied with connection victaulic to flange.

Genererad den: 03/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com