

**Tryckrör stansat PE40 25 mm x  
1,8 mm slät 4bar vit 200m  
stansat var 20cm (7024412)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | vit |
|------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Material | PE40 |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Anslutning | slät |
|------------|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Max omgivelsetemperatur | 35 °C |
|-------------------------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 4 bar |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Storlek | 25 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 200 m |
|-------|-------|

|         |         |
|---------|---------|
| Inner Ø | 21,4 mm |
|---------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Stansade | 20 cm |
|----------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,8 mm |
|---------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Användning: förstansade LPDE används huvudsakligen med knappspridare/-set och mikrosprinklers med hullingförsedda kopplingar.

Vit LDPE: vit färg föredras då vitt reflekterar ljuset mot grödan vilket stimulerar tillväxt, medan en svart LDPE absorberar ljus och erbjuder större motstånd mot bakterietillväxt i slangen.

**Genererad den: 06/10/2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>