
Hunter Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 2" invändig gänga 10bar 24VAC svart type PGV-201-B (7026329)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirekt servodrivet med flow control handle
Materialhus	fiberglasförstärkt nylon
Volt	24VAC
Min. inloppstryck	1.5 bar
Tryck	10 bar
Max temp.	66 °C
Typ	PGV-201-B
Kapacitet	75 - 450 l/min
Storlek	2"
Anslutning	invändig gänga
Typ	
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/hunter-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-2-invaendig-gaenga-10bar-24vac-svart-type-pgv-201-b-7026329

PRODUKTINFORMATION

Den rekommenderas för hemmabruk och mindre kommersiella platser.
Extern/intern manuell avtappning möjliggör en snabb och enkel aktivering av ventilen.
Flödesstyrning maximerar effektiviteten och förlänger systemets livslängd.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life