

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
3,2A 400VAC rostfritt stål type
Feka VS 1100 T-NA (7047232)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg rostfritt stål

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 rostfritt stål 304

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 50 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 2 "

Max omgivelsetemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Feka VS 1100 T-NA

Uteffekt 1,6 Hk

MWC 14 m

Storlek 2"

Flyter inte inkluderad

Volt 400VAC

Effekt	1.2 kW
--------	--------

Ampere	3,2 A
--------	-------

Max flow rate	32 m ³ /h
---------------	----------------------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>