

**NaanDan Droppslang PE 16  
mm x 1,2 mm 47mil 4bar  
130mikron 2,2L/h 33cm brun  
100m type TurfDrip Sub  
Surface (7030183)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	brun
Typ	TurfDrip Sub Surface
Material	PE
Filtrering	130 mikron
Längd	100 m
Inner Ø	13,6 mm
Öppningstryck	0,5 bar
Avstånd	33 cm
Tryck	4 bar
Rek. tryck	0,5 - 4 bar
Väggjocklek	47 mil
Väggjocklek	1,2 mm
Flow	2,2 L/h
Storlek	16 mm
Max längd	102 m

# PRODUKTINFORMATION

NaanDan TurfDrip med Amnon PC AS-spridare är idealisk för kommersiell droppbevattning i marktäckande växer, täta planteringar, häckrader och träd.

AS står för Anti-Siphon som låter dig installera denna dropplinje ovanför och under marken. Den platta in-line Amnon AS-spridaren har en anti-rotkonstruktion som förhindrar att rötter kommer in i spridarens labyrint och täpper till den.

Det speciella materialet TurfDrip ger det extra flexibilitet för att undvika kinkar i spolarna före och under installationen.

Bruna spolar levereras packade i plastfolie så att du kan spara eventuella återstående droppslangar i originalförpackningen.

Tryckregleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Rekommenderad filtrering: 130 mikron.

## Genererad den: 10/03/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>