

DAB Djupbrunnspump rostfritt stål 304 1 1/4" invändig gänga 4,5A 230VAC med 15m kabel och control box booster type S4 KIT 2/10 oljekylnin (7030912)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 2/10

Uteffekt 0,75 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster

MWC 67 m

Storlek	1 1/4"
Vikt	10.9 kg
Effekt	0.55 kW
Antal impeller	10
Ampere	4,5 A
Max flow rate	3 m ³ /h
Tryck	1 "
BEP Capacity	2.15
BEP Head	46.1
PORlh	56.3
PORhh	37
PORlq	1.5
PORhq	2.6
Effektivitet	57,2 %
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 826 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
----	-------

H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "

ØDi-1



PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m³

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>