Tricoflex Slang PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 100m type R (7033053)



TRICOFLEX

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	gul
Typ	R
Material	PVC
Temperatur intervall	-15°C - 60°C
Sprängtryck	24 bar
Antal inlopp	5
Tryck	8 bar
Storlek	19 mm x 25,5 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/tricoflex-slang-pvc-19-mm-x-25-5-mm-8bar-gul-100m-type-r-7033053
Längd	100 m
Inner Ø	19 mm
Yttre Ø	25,5 mm
Inner Ø	3/4 "
Väggtjocklek	3,25 mm

PRODUKTINFORMATION

Den flerskiktade konstruktionen gör att Tricoflex® R både är mycket flexibel för enkel hantering och har en utmärkt motståndskraft mot upprepad böjning, krossning och dragspänning. En mycket motståndskraftig vävfiber och modifierade material jämfört med Tricoflex® gör Tricoflex® R till en produkt som är särskilt väl lämpad för sprinklerutrustning i växthus, med ökad motståndskraft mot dragkrafter. Dessutom är den inre ytan extremt slät, vilket gör att ett jämnt flöde bibehålls. Tricoflex® R är särskilt tjock och tillverkad av högkvalitativa material och erbjuder en anmärkningsvärd åldringsbeständighet med exceptionellt bibehållen flexibilitet.
Användning: Automatiska sprinkleranläggningar i växthus (monterade på motorvagnar). Bevattning.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com