# Profec Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 1" invändig gänga 10bar 9VDC svart type 2-vägs NC (7030847)




PROFEC

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Typ | 2-vägs NC |
| Material | fiberglasförstärkt nylon |
| Material ventil | förstärkt nylon |
| Indirekt effekt | |
| Materialhus | förstärkt nylon |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | invändig gänga |
| Höger-vinklad modell | |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 5 °C |
| Max omgivelsetemperatur | 50 °C |
| Min. inloppstryck | 0.3 bar |
| Tryck | 10 bar |
| Max temp. | 50 °C |
| Kapacitet | 208 l/min |
| Storlek | 1" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-magnetventil-fiberglasfoerstaerkt-nylon-1-invaendig-gaenga-10bar-9vdc-svart-type-2-vaegs-nc-7030847 |
| Volt | 9VDC |

# PRODUKTINFORMATION

Standard med flödeskontroll och manuell styrning.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com